

# KISVÁRDÁN JÁRVA

Rekonstrukciós tervezők  
(építészet, belsőépítészet) REZSŐFI ÁGNES, SZATMÁRI ISTVÁN  
Fotó PALKÓ GYÖRGY



Kisvárdán a Munkács, Beregszász és Szatmár felőli utak kereszteződésében álló, a 14-15. századtól kezdve a 20. század második negyedéig tartó periódus fontos helyi piacközpontja, kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokkal bíró mezőváros volt. E Felső-Szabolcs központban a legkorábbi említések szerint 1730 körül telepedtek le zsidó családok az Esterházyak engedélyével, számáruk folyamatosan nőtt, 1848-ban felje-

gyezték, hogy 725 zsidó élt a városban, az akkori lakosság 23 százaléka. Tudott, hogy már 1801-ben is állt zsinagóga Kisvárdán, de ma már az egészen pontos helyszíne sem meghatározható. A századforduló körüli időkben a zsidóság számárujának újabb növekedése és anyagi gyarapodásuk révén döntött úgy a közösségük, hogy egy új zsinagógát építenek. Az 1899. évi Kisvárdai Lapok közleményéből tudható, hogy

egy helyi születésű műépítész, Grósz Ferenc „a budapesti tőzsdepalotához nyújtott be tervet, ugyanez a fiatal műépítész készítette az itteni izraelita hitközség által építeni célzott új templom tervét is.”

A romanizáló stílusú, ívsorokkal hangsúlyozott, íves tetővel fedett, gotizáló ablakokkal övezett, téglafalazatú, alaprajzában hagyományos, ortodox zsinagóga átadása 1901-ben vagy 1902-



← Példásan restaurált homlokzat

▲ Részlet a fedélszékről



▲ Korszerű tetőzet (Prefa)



▲ Kiállítási tér a helyreállított díszítőfestéssel

ben történt meg. Falai között élénk hitélet zajlott egészen a második világháborúig, de mint a térség lényegében összes zsinagógája, a soát követően leromlott, elnéptelenedett. A háború után szakrális küldetését már nem tudta beteljesíteni, megújulva kulturális célokot szolgáló épületté vált, 1983 óta a Rétközi Múzeumnak ad otthont. Aztán eltelt 30 év, mire adódott a lehetőség, hogy az épület visszakapja eredeti szép-

ségét. 2013-ban egy uniós pályázatnak köszönhetően megtörtént a belső terek rekonstrukciója, majd idénre a külső restaurálása is. Az eredeti homlokzati kialakítás, nyílászorok, a korszerű, a műemléki kívánalmaknak megfelelő tetőfedés mellett, a belső terekben a megújult állandó múzeumi kiállítás és időszakos tárlatok mellett ma már az egykori díszítőfestést is megcsodálhatja a látogató.





# KOMPROMISSZUMMENTES MEGJELENÉS ÉS MINŐSÉG

Tetőfedő rombusz 29x29




**70**  
ÉV  
MINŐSÉG  
1946 óta

## A megoldás a problémáira extrém könnyű

Az ideális tető különleges kihívásokhoz: A rendkívül robusztus, kis formátumú tetőfedő rombuszok a korcolásos technika és a speciális rögzítési rendszer következtében különösen vihar- és időjárásállóak, és extrém feltételek mellett is megállják a helyüket. Csekély, 2,60 kg/m<sup>2</sup> súlyukkal a PREFA tetőfedő rombuszok nem csak új tető fedésére vagy felújításra szolgálnak, hanem sérülésmentes, régi fedélszékekhez is alkalmasak. A PREFA tetőfedő rombuszsal fedett tetők elegáns felületi struktúrájukkal optikailag is felhívják magukra a figyelmet.

### A TETŐFEDŐ ROMBUSZ MŰSZAKI ADATAI

Anyag	bevonattal ellátott, 0,7 mm vastag alumínium Kétrétegű beégetett lakkozás
Méret	290 x 290 mm fedett felület
Súly	2,6 kg/m <sup>2</sup>
Tető hajlásszög	min. 22° = ca. 40 %
Alátétszerkezet és elválasztóréteg	min. 24 mm vastag teljes deszkázat; 3,25 kN/m <sup>2</sup> mértékadó hőteher felett, illetve a 0, I és II. területi kategóriákban a deszkázatra bitumen alapú elválasztóréteg fektetése szükséges
Rögzítés	1 db hafter tetőfedő rombuszonként = 12 hafter/ m <sup>2</sup>



RÓMAI LAKÓPART

MINDENHOL JÓ,  
DE LEGJOBB  
ITT EGY OTTHON!



Budapest III. kerület, Királyok útja 195 - 203.

T.: +36 70 944 1717 • e-mail: info@romailakopart.hu • web: romailakopart.hu

